

بسم الله الرحمن الرحيم

الرسائل

MessageBox

الوظيفة

ينشأ رسائل ويحتوي صندوق الرسائل على رسالة وعنوان و أيقونات مختلفة

نص الدالة

```
Declare Function MessageBox Lib "user32" Alias "MessageBoxA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long
```

المعاملات

hwnd

تمييز نافذة منشأ الرسالة ويكتب عادة *me.hwnd*

lpText

مضمون الرسالة

lpCaption

عنوان الرسالة

uType

يحدد مجموعة الاوامر مثل OK Cancel التي تحدد سلوك الرسالة

وهي ثوابت

MB_ABORTRETRYIGNORE

يحتوي مضمون الرسالة على Abort, Retry, and Ignore يعني بالترتيب يجهض يحاول ثانية و يهمل

MB_OK

يحتوي مضمون الرسالة على OK

MB_OKCANCEL

يحتوي مضمون الرسالة على OK أو CANCEL

MB_RETRYCANCEL

يحتوي مضمون الرسالة على ضاغطين RETRY أي يحاول ثانية و يلغي CANCEL

MB_YESNO

يحتوي مضمون الرسالة على نعم و لا

MB_YESNOCANCEL

يحتوي مضمون الرسالة على نعم و لا و إلغاء

حدد أحد الاعلام الاتية لعرض أيقونة في صندوق الحوار

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

تظهر أيقونة علامة تعجب ! في صندوق الرسائل

MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK

تظهر أيقونة حرف صغير I في صندوق الرسالة

MB_ICONQUESTION

تظهر أيقونة علامة استفهام ؟ في صندوق الرسائل

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

تظهر علامة خطأ في صندوق الرسائل

MB_ICONHAND

يظهر علامة توقع عن توقيع الايقونة

حدد أحد الاعلام الاتية للأشارة إلى الزر الاصلي

MB_DEFBUTTON1

إن الزر الاول هو الزر الاصلي

MB_DEFBUTTON2

إن الزر الثاني هو الزر الاصلي

مثال

```
Private Declare Function MessageBox Lib "user32" Alias "MessageBoxA" (ByVal  
hwnd As Long, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType  
As Long) As Long
```

```
&Private Const MB_OK = &H0
```

```
&Private Const MB_ICONHAND = &H10
```

```
Private Sub Command1_Click  
MessageBox Form1.hwnd, "بأ ÚÇã æÃãÊã ÈÎÑ ", "Úĩ ááÈÑãÌÇÊ", MB_OK +  
MB_ICONHAND
```

```
End Sub
```

تأليف : مبرمج المستحيل

تم تحميل هذا الكتاب من موقع كتب
www.kutub.info
للمزيد من الكتب في جميع مجالات التقنية ، تفضلو زيارتنا