

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا طالب ادرس في قسم هندسة البرمجيات في روسيا جامعة دست في مدينة روستوف نادانو .

المهندس عبد الماجد الخليدي  
السيرة الذاتية: يماني محافظة تعز مديرية مقبنة قرية شنانة  
email: [alkhulaidi\\_2006@hotmail.com](mailto:alkhulaidi_2006@hotmail.com)  
icq : 434-425-244  
web site : [abdulmajed.8m.net](http://abdulmajed.8m.net)

الغات وقواعد البيانات و انظمة التشغيل التي احيدها في البرمجة :  
c , c++ , delphi , pascal , assembler , basic , visual basic , # , java , java script , php , html , css , programming in unix with c

Database: oracle, postgres(postgresql) , ms sql server 2005, mysql , access , foxpro, pradox

Operation systems: any windows(xp,98,NT,ME,2000,95,SERVER,VISTA) , linux

## Database postgres

postgres تعتبر من اضعف قواعد البيانات فهي تعمل مثل اوراقل فهي تتميز بانها مجانية ومفتوحة للكود ويعمل عميل سطر الاوامر في postgresql بشكل مشابه جدا لعميل سطر الاوامر في Mysql .  
ويتحقق بدء تشغيل الاوامر هذا بتنفيذ الامر psql على موجة الاوامر والدخول الية كا التالي: postgres->psql to postgres->start->all programms->postgresql->psql

لتحميل postgresql من هنا

<http://www.4shared.com/get/54620911/20012227/postgresql-824-1.html;jsessionid=A4088C06D5C2436313177E06475151EB.dc49>



## الشرح

بعد ما راح تتعرف على بوستجرس حاول تكتب قاعدة بيانات واربطها مع php . لا يوجد صعوبة في عملية الربط فهي تاخذ نفس الربط بين mysql+php كذلك postgres+php اللهم في مكان mysql تعمل postgres و خلاص.

### الشرح بالصور ل postgres

اولا قبل كل شي ثبت postgres على جهازك واثنا عملية التثبيت راح يطلب منك اسم المستخدم وكلمة السر.  
وعندما تريد تشغيله راح يطلب منك كلمة السر فانت اكتب كلمة السر التي حطيتها اثناء التنزيل هذا اذا كان المستخدم postgres كما في الشكل

وبعدين بيفتح لك كا التالي



واليكم هنا الصور بشكل واضح

pgAdmin III

File Edit View Tools Help

Object browser

- library
  - postgres
    - Casts (0)
    - Languages (0)
    - Schemas (1)
      - public
        - Aggregates (0)
        - Conversions (0)
        - Domains (0)
        - Functions (0)
        - Trigger Function
        - Procedures (0)
        - Operators (0)
        - Operator Class
        - Sequences (13)
          - id\_genacad
          - id\_genacad
          - id\_genappo
          - id\_genacad
          - id\_gendepa
          - id\_genedice
          - id\_genestat
          - id\_genfamil
          - id\_genpassj
          - id\_genpers
          - id\_gensalar
          - id\_genstaff
          - id\_gensubd
        - Tables (13)
          - acaddeg
          - acadrank
          - appointmen
          - card
          - department
          - education
          - establishme
          - family
          - passport
          - personnel
          - salary
          - staff
          - subdivis
          - Types (0)

Properties

Property	Value
Name	edication
OID	24875
Owner	postgres
ACL	
Primary key	id
Rows (estimated)	7
Rows (counted)	19
Inherits tables	No
Inherited tables count	0
Has OIDs?	No
System table?	No
Comment	

SQL pane

```



-- Table: edication
-- DROP TABLE edication;
CREATE TABLE edication
(
  id integer NOT NULL DEFAULT nextval('id_genedication'::regclass),
  name text,
  shortening text,
  name_edic text,
  date_fin character varying,
  CONSTRAINT deped_pkey PRIMARY KEY (id)
)


```

Retrieving Table details... Done. 0,70 secs

4:27 EN بدون عنوان - الرسام pgAdmin III

إذا اردت انشا قاعدة بيانات انظر كيف





واكتب الاوامر التي بدك ايها في sql و ثم بعد ذلك اعمل Run او اظغط F5 انظر الى الشكل

The screenshot displays the pgAdmin III interface. On the left, the Object browser shows a tree view of the PostgreSQL Database Server 8.2.2, including databases like 'abdul' and 'abdulmajed', and a public schema with various objects. The main window is titled 'pgAdmin III Query - abdul on localhost:5432'. It contains a SQL editor with the following code:

```
CREATE TABLE Family
(
  id integer NOT NULL DEFAULT nextval('id_GenFamily'::regclass),
  fam_stat character varying,
  name text,
  dob character varying,
  kids character varying(4),
  CONSTRAINT depfam_pkey PRIMARY KEY (id)
)
WITHOUT OIDS;
ALTER TABLE Family OWNER TO postgres;

CREATE TABLE AcadDeg
(
  id integer NOT NULL DEFAULT nextval('id_GenAcadDeg'::regclass)
  name text,
  shortening text,
  certificate text,
  date_fin character varying,
  CONSTRAINT depAcad_pkey PRIMARY KEY (id)
)
WITHOUT OIDS;
ALTER TABLE AcadDeg OWNER TO postgres;

CREATE TABLE acadRank
(
  id integer NOT NULL DEFAULT nextval('id_GenAcadRank'::regclass
```

The SQL pane shows the execution of the query, including comments like '-- Database: abdul' and the output pane shows 'ready'.

وإذا بدك تعمل لقاعدة البيانات RESTOR انظر

pgAdmin III

File Edit View Tools Help

Object browser

- Servers (1)
  - PostgreSQL Database Server 8.2 (l)
    - Databases (10)
      - a
      - abdul**
      - abdulmajed
      - ahmed
      - dstu\_dknt\_release
      - e
      - library
      - postgres
        - Casts (0)
        - Languages (0)
        - Schemas (1)
          - public
            - Aggregates (0)
            - Conversions (0)
            - Domains (0)
            - Functions (0)
            - Trigger Function
            - Procedures (0)
            - Operators (0)
            - Operator Class
            - Sequences (13)
              - id\_genacad
              - id\_genacad
              - id\_genappo
              - id\_genacad
              - id\_gendepa
              - id\_genedice
              - id\_genestaf
              - id\_genfamil
              - id\_genpassj
              - id\_genpers
              - id\_gensalar
              - id\_genstaff
              - id\_gensubd
            - Tables (13)
              - acaddeg
              - acadrank
              - appointmen
              - card
              - department

Properties

Property	Value
Name	abdul
OID	32326
Owner	postgres
ACL	
Tablespace	pg_default
Encoding	SQL_ASCII
Default schema	public
Allow connections?	Yes
Connected?	Yes
System database?	No
Comment	

SQL pane

```
-- Database: abdul
-- DROP DATABASE abdul;

CREATE DATABASE abdul
  WITH OWNER = postgres
       ENCODING = 'SQL_ASCII'
       TABLESPACE = pg_default;
```

Retrieving Database details... Done. 0,08 secs

4:29 EN بدون عنوان - الرسام pgAdmin III

pgAdmin III

File Edit View Tools Help

Object browser

- Servers (1)
  - PostgreSQL Database Server 8.2 (l)
    - Databases (10)
      - a
      - abdul**
      - abdul
      - ahmed
      - dstu\_dknt\_release
      - e
      - library
      - postgres
        - Casts (0)
        - Languages (0)
        - Schemas (1)
          - public
            - Conversions (0)
            - Domains (0)
            - Functions (0)
            - Trigger Function
            - Procedures (0)
            - Operators (0)
            - Operator Class
            - Sequences (13)
              - id\_genacad
              - id\_genacad
              - id\_genappo
              - id\_genacad
              - id\_gendepa
              - id\_genedice
              - id\_genestaf
              - id\_genfamil
              - id\_genpassj
              - id\_genpers
              - id\_gensalar
              - id\_genstaff
              - id\_gensubd
            - Tables (13)
              - acaddeg
              - acadrank
              - appointmen
              - card
              - department

Properties

Property	Value
Name	abdul
OID	32326
Owner	postgres
ACL	
Tablespace	pg_default
Encoding	SQL_ASCII
Default schema	public
Allow connections?	Yes
Connected?	Yes
System database?	No
Comment	

SQL pane

```
-- Database: abdul
-- DROP DATABASE abdul;

CREATE DATABASE abdul
  WITH OWNER = postgres
       ENCODING = 'SQL_ASCII'
       TABLESPACE = pg_default;
```

Retrieving Database details... Done. 0,08 secs

4:30 EN بدون عنوان - الرسام pgAdmin III

pgAdmin III

File Edit View Tools Help

Object browser

Servers (1)  
PostgreSQL Database Server 8.2 (l...  
Databases (10)  
a  
abdul  
abdulmajed  
ahmed  
dstu\_dknt\_release  
e  
library  
postgres  
Casts (0)  
Languages (0)  
Schemas (1)  
public  
Aggregates (0)  
Conversions (0)  
Domains (0)  
Functions (0)  
Trigger Function  
Procedures (0)  
Operators (0)  
Operator Class  
Sequences (13)  
id\_genacad  
id\_genacad  
id\_genappo  
id\_genacad  
id\_gendepa  
id\_genedice  
id\_genestaf  
id\_genfamil  
id\_genpassj  
id\_genpers  
id\_gensalar  
id\_genstaff  
id\_gensubd  
Tables (13)  
acaddeg  
acadrank  
appointmen  
card  
department

Properties Statistics Dependencies Dependents

Property	Value
Name	abdul
OID	32326
Owner	postgres

**Restore Database abdul**

Filename: C:\Documents and Settings\...a ...

Only data  
 Only schema  
 Single object

No owner  
 Disable Trigger  
 Verbose messages

Options Contents Messages

Help View OK Cancel


SQL pane

```
-- Database: abdul  
-- DROP DATABASE abdul;  
  
CREATE DATABASE abdul  
WITH OWNER = postgres  
ENCODING = 'SQL_ASCII'  
TABLESPACE = pg_default;
```

Retrieving Database details... Done. 0,08 secs



4:30 EN بدون عنوان - الرسام pgAdmin III







اطظط Done

واذا بدك تعمل لقاعدة Backup انظر





اطظت Done



إذا في استفسار فتواصلو معي في الايميل